1. Установка компонент системы «1С:Предприятие»

Открываем каталог с файлами установки «1С:Предприятие» и запускаем файл setup.exe. Запустится

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
1033.mst	24.12.2013 22:58	Файл "MST"	32 KE
1045.mst	24.12.2013 22:58	Файл "MST"	120 КБ
1048.mst	24.12.2013 22:58	Файл "MST"	124 КБ
1049.mst	24.12.2013 22:58	Файл "MST"	116 КБ
1055.mst	24.12.2013 22:58	Файл "MST"	116 КБ
1058.mst	24.12.2013 22:58	Файл "MST"	116 KE
1062.mst	24.12.2013 22:58	Файл "MST"	116 KE
📄 1063.mst	24.12.2013 22:58	Файл "MST"	116 KE
2052.mst	24.12.2013 22:58	Файл "MST"	92 KE
adminstallrelogon.mst	24.12.2013 22:58	Файл "MST"	14 KB
adminstallrestart.mst	24.12.2013 22:58	Файл "MST"	14 KB
📑 Data1.cab	24.12.2013 22:58	САВ-файл	184 789 KБ
instmsi30.exe	28.11.2004 8:54	Приложение	1 957 KB
🔒 setup.exe	24.12.2013 22:48	Приложение	270 KE
🐮 setup.ini	24.12.2013 22:58	Параметры конф	3 KE

Начало установки платформы 1С 8.3, кликаем "Далее":



Выбираем состав компонентов платформы 1С 8.3, выбираем тонкий клиент:

целкните значок в	списке ниже, чтоб зедприятие зедприятие - Тонкі	ы изменить способ	установки компон Описание комп	чента. понента
Х • 1С:П; Х • Серви Х • Моду Х • Адми Нтер Х • Серви	редприятие - Тонки ер 1С:Предприятия ли расширения веб нистрирование сер рфейсы на различн ер хранилища коно	ий клиент, фай -сервера вера 1С:Предг ых языках фигураций 1С:Г	Для данного к требуется 354 диске.	омпонента Мб на жестком
апка: :\Program Files (x86)\1cv8\ <mark>8.3.6.2100\</mark>	or ka		Измонить

Выбираем язык установки платформы 1С 8.3, системные установки означает, что будет стоять язык локализации Windows:



Начинаем установку:

🛃 1С:Предприятие 8		×
Готова к установке программы Программа готова к началу устано	вки.	1@
Нажмите кнопку "Установить", что Чтобы просмотреть или изменить і Нажмите кнопку "Отмена" для вых	обы начать установку. параметры установки, нажми кода из программы.	пте кнопку "Назад".
worka	andrelax	.ru
	< <u>Н</u> азад <u>У</u> стан	овить Отмена

Если используется HASP ключ лицензионной защиты программы, то оставляем флаг "Установить драйвер защиты":

🚽 1С:Предприятие 8	>
Установка драйвера защиты Установите драйвер защиты.	1@
Для обеспечения взаимодействия системы 1С:Предприят ключом защиты должен быть установлен драйвер защит	ие с аппаратным ы.
Установить драйвер защиты	
kandrela	ıx.ru
WORKar	
	20000000

Видим сообщение об успешной установке драйвера:



Снимаем флаг "Открыть файл Readme", жмем "Готово":



2. Добавление информационной базы в список информационных баз

Во время установки на рабочем столе создастся ярлык для запуска «1С:Предприятия». Если запустить его, откроется программа запуска «1С:Предприятия» с пустым списком информационных баз и с предложением добавить в список новую информационную базу.

Запуск 1С:Пре	дприятия 🗙
Информац	ионные базы
	👜 1С:Предприятие
	🔚 Конфигуратор
	1С:Предприятие Х
	Список информационных баз пуст. Добавить в список информационную базу? Да Нет иить иить
	Настройка
<u>la</u>	Выход

Последующие действия зависят от конкретной ситуации:

Если же необходимо подключиться к уже существующей информационной базе, нажимаем «Да». Затем в открывшемся окне «Добавление информационной базы/группы» выбираем пункт «Добавление существующей информационной базы» и нажимаем «Далее».

Добавление информационной базы/группы 🗙		
Добавление информационной базы в список:		
О Создение новой информационной базы		
Создание информационной базы из поставляемой конфигурации, поставляемой демонстрационной базы или создание пустой нформационной базы без конфигурации		
 Добавление в список существующей информационной базы 		
Включение в список ранее созданной информационной базы, расположенной на данном компьютере, в локальной сети или на сервере 1С:Предприятия		
Спозад Далее У Списна		

На следующей странице указываем наименование ИБ (должно быть уникальным в рамках данного списка ИБ), а также выбираем тип расположения ИБ — «На веб-сервере», после чего нажимаем «Далее».

Редактирование информационной базы	×
Укажите наименование информационной базы:	
1С Колледж ПРОФ	
Выберите тип расположения информационной базы:	
О На данном компьютере или на компьютере в локальной сети	
О На сервере 1С:Предприятия	
💿 На веб-сервере 🦊	
tovolileer	_
С < Назад Далее > Отмена	

Указываем адрес ИБ: <u>http://mtcol.ru:81/1c_base/</u>

Также указываем параметры прокси (если используется) и способ аутентификации пользователя на веб-сервере, после чего нажимаем «Далее».

Редактирование информационной базы				
Укажите строку адреса информационной базы:				
http://mtcol.ru:81/1c_base/				
Выберите вариант использования прокси:				
 Не использовать прокси 				
О Использовать	О Использовать автоматическое определение прокси			си
🔿 Указать настро	ойки прокси			
Адрес:			Порт:	
Пользователь:			Пароль:	
Выберите способ аутентификации пользователя веб-сервера:				рвера:
💿 Выбирать авто	матически 🔫			
🔿 Запрашивать имя и пароль				
1				
	< H	азад	Далее >	Отмена

Ну и наконец, указываем параметры запуска ИБ и нажимаем «Готово» для завершения процесса добавления ИБ в список.

Добавление информационной базы/группы 🗙		
Укажите параметры запуска:		
Вариант аутентификации (определения пользователя):		
 Выбирать автоматически 		
🔿 Запрашивать имя и пароль		
Скорость соединения:	Обычная 🔻	
Дополнительные параметры	запуска:	
Основной режим запуска:		
 Выбирать автоматичеся 	си	
О Тонкий клиент		
О Веб-клиент		
О Толстый клиент		
Версия 1С:Предприятия:		
101/0		
lava	< Назад Готово Отмена	

После чего, только что добавленная ИБ появится в списке ИБ окна запуска «1С:Предприятия»..